B200K Wifi PIR Batterie Kamera

- 2Mp, 1080P
- Langlebige Batterie Wi-Fi-Kamera (eingebaute 10000mAh Batterie)
- Mit SD-Kartensteckplatz, unterstützt SD-Karte bis zu 64G
- PIR-Körperinduktionsweckung und positives Fernwachen
- Hochwertiges Dual-Way-Audio
- Unterstützung Push-Alarm auf Handy über APP
- IP65 Beständigkeit gegen Staub und Wasser

Ref:	**B200K**	LCS security-HOME
Master-Prozessor	SOC	HI3518E V300: Eine dominante Frequenz von 900 MHz
	DDR	512M
Bildsensor	Sensor	1/3" Farb-CMOS-Sensor
	Linse	M12, f: 2,8 mm, F2,0, 2 Megapixel
	Gesichtswinkel	H (horizontal) 95 Grad; V (vertikal) 55 Grad; D (diagonal) 110 Grad
	Minimale Beleuchtung	0,01 Lux
Audio	Eingabe/Ausgabe	Zwei-Wege-Sprachsprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher)
	Audiokomprimierungsmethode	AAC
Video	Videokomprimierungsmethode	H.265
	Lichtfrequenz	50 Hz, 60 Hz
	Bild-Bildrate	15 Bilder pro Sekunde
	Maximale Bildauflösung	2MP
	Lichtquelle für Nachtsicht	Mid-Power-Infrarotlampe (850nM in Wellenlänge) / Dual-Source-Weißlichtquelle mit einer Bestrahlungsentfernung von 7m
Netz	Drahtloses Netzwerk	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), eingebaute Antenne
	Unterstützte Protokolle	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP
	Unterstützte IP-Adresse	Dynamische IP-Adresse unterstützt

.AI	Intelligente Funktionen	Erkennung menschlicher Konturen, Aktivitätszone, intelligenter Push, Haustier-Schnappschuss
Alarmmethoden	Alarmbenachrichtigung	Alarm-Push durch mobile APP, weißes Licht blinkt und Alarmton
Aufwachen	Weckmethode	PIR-Körperinduktionsweckung und positives Fernwachen
Videoaufzeichnung	Aufzeichnungsmethode	Alarmgesteuerte Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung
	Videospeicher	Cloud-Speicher, lokale MICRO SD-Karte und Mobiltelefonspeicher
Kontrollleuchten	LED-Anzeige	Dreifarbige RGB-Lampe, die den Status von Stromversorgung / Netzwerksignal / Funktionalität anzeigt
Batterie	Fassungsvermögen	10000mAh
	Entfernbar	Nicht entfernbar
	Akkulaufzeit	6 Monate (vorausgesetzt, dass 20 10er Videos pro Tag aufgenommen werden)
	Bereitschaftszeit	1 Jahr
	Ladespannung	DV 5V + -5% / 1,5A
	Ladezeit	Innerhalb von 8 Stunden
	Schutzmethode	IP65 Beständigkeit gegen Staub und Wasser; Überstrom/Überentladung/Überladung/Kurzschluss/Ladeschutz bei hohen & niedrigen Temperaturen
Leistungsaufnahme	Standby-Stromverbrauch	2.4mW (3.8V 0.63mA)
	Stromverbrauch im Tagesbetrieb	1W (3.8V 264mA)
	Stromverbrauch des Nachtbetriebs	2.23W (3.8V 588mA)
Schnittstellen	Stromversorgung	1 MICRO-USB-Schnittstelle
	SD-Karte	1 MICRO SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt)
	Tasten	1 Reset-Taste und 1 Ein-/Aus-Taste
Installationsmethode	Installationsmethode	Magnet und 1/4 Universalschraubenlöcher
Umwelt	Staubdicht und wasserdicht	Schutzart IP65
	Betriebsumgebung	-10 ° ~ 45 ° C / 0% ~ 80% (keine Kondensation)
	Speicherumgebung	-20 °C ~ 60 ° / 0% ~ 90% (keine Kondensation)

Leistungsbeschreibung	Größe (LxBxH)	72,1 mm×63,3 mm×97,4 mm (ohne Halterung)
	Nettogewicht der nackten Maschine	Ca. 350g
	Fertiggewicht	Ca. 570g
	Material + Prozess	ABS + PC
	Farbe	Weiß mit Hochglanz