

Technische Spezifikationen:**4x Zoom 5MP**

Modell	Lcs-4xzoom-mini-bullet 5mp
Kamera	
Bildsensor	1/2,8" Sony CMOS
Effektive Bildpunkte	5 Megapixel
Elektronischer Verschluss	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Mindest. Beleuchtung	0,01Lux @ F1.2(AGC AN), 0Lux IR an
Tag Nacht	Auto/Farbe/(S/W) /Timing
WDR	Digitaler WDR
Weissabgleich	Auto/Manuell
BLC /HLC	Unterstützung
DNR	2D/3D DNR
Andere	AGC, Bewegungserkennung, Datenschutzmaske, Flip, OSD-Overlay
Kodieren	
Videostandard	H.264/H.265
Video Auflösung	Hauptstream: 25fps@5MP (2592x1944) / 4MP (2592x1520) /3MP, 30fps@1080P/720P Substream: 25fps@D1/VGA/360P/CIF usw.
Video-Bitraten	512 Kbit/s - 12 Mbit/s, VBR/CBR
Audiostandard	G.711-u/G.711-a
Eingebautes Mikro	Optional
OSD-Overlay	Titel- und Zeitüberlagerung
Infrarot-LED	
Infrarot-LED	20 Stück Array IR-LED
IR-Abstand	40 Meter
Linse	
Brennweite	2,8-12 mm motorisierte Linsen
Optionale Funktion	
PoE	
Netzwerkdienste	
Protokoll	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS usw.
P2P	Ja
Netz	Internet Explorer, Firefox (32bit esr) usw.
Medien	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06 kompatibel
Allgemeines	
Netzwerk-Port	1-RJ45, 100 Mbit/s, POE optional
Energieversorgung	12 VDC ± 10 %
Energieverbrauch	< 8 W
Betriebstemperatur.	-30°C bis +60°C, 10%-90%RH